



Цена с учетом НДС с 01.05.2024г.

Контактные данные

Адреса офисов:

г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, 193-180

г.Самара, Ракитовское шоссе, 3а

Телефоны:

8 (800) 200-54-84 - Горячая линия для всех регионов

8 (846) 229-54-84 - Центральный офис

E-mail:

sale@npplogika.ru

Реквизиты

ИНН: 7707083893

БИК: 043601607

Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САМАРА

р/с: 40702810454390170411

к/с: 30101810200000000607

Снегозадержатель трубчатый СЗТ-h150

Комплектация «стандарт»

Оцинкованный с порошково-полимерным покрытием по RAL

Плоскоовальная труба 40x20мм

Метизы и прокладки для крепления на металлочерепицу или профнастил с низкими гофрами

Толщина опор	3000 мм		1000 мм
	Количество опор		
	3	4	2
1.0 мм	1820	2073	960
1,5 мм	1977	2283	1065
2,0 мм	2157	2523	1185

Комплектация «На фальц»

Оцинкованный с порошково-полимерным покрытием по RAL

Плоскоовальная труба 40x20мм

Метизы для крепления на фальцевый шов

Толщина опор	3000 мм		1000 мм
	Количество опор		
	3	4	2
1.0 мм	2045	2373	1110
1,5 мм	2202	2583	1215
2,0 мм	2382	2823	1335

Комплектация «Опорная пластина»

Оцинкованный с порошково-полимерным покрытием по RAL

Плоскоовальная труба 40x20мм

В комплект входит опорная пластина для размещения на верхней гофре панелей сэндвич либо профнастила с высокими гофрами. (Саморезов в комплекте нет)

Толщина опор	3000 мм		1000 мм
	Количество опор		
	3	4	2
1.0 мм	2510	2993	1420
1,5 мм	2667	3203	1525
2,0 мм	2847	3443	1645

При заказе снегозадержаний без полимерно-порошкового покрытия цена рассчитывается индивидуально

